

Radweg- und Flächen- Beschichtungen



Sicherheit auf der ganzen Linie!



Tel. 0848 22 33 66 für alle Kantone



Radweg- und Flächenbeschichtungen können eingesetzt werden für:

- Kreuzungsbereiche
- Spuraufteilungen
- Einmündungen
- Ein- und Ausfahrten
- Aufhellungen von Unterführungen
- Flächengestaltungen

Beschichtungen können vollflächig oder strukturiert ausgeführt werden.

Die vollflächige Beschichtung besteht aus einer lösungsmittelfreien 2-Komponenten-Masse, welche in vorgemischtem Zustand auf den Strassenbelag aufgezogen wird. Unmittelbar nach dem Aufziehen wird auf die ganze Fläche Quarzsand eingestreut. Die Applikation erfolgt manuell mittels Talochen. Die Schichtstärke beträgt ca. 2,5 bis 3,0 mm.

Strukturierte Beschichtungen werden ebenfalls aus einer lösungsmittelfreien 2-Komponenten-Masse hergestellt. Das Material wird mittels Spezialmaschinen auf den Boden aufgeschleudert. Die Strukturhöhe beträgt ca. 3,0 bis 5,0 mm.

Die Beschichtungen zeichnen sich aus durch hervorragende Rutschfestigkeit, verbunden mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit. Strukturierte Ausführungen weisen zudem eine sensationelle Retroreflektion bei Nässe auf. Die Lebensdauer beträgt je nach Beanspruchung, ca. 5 bis 10 Jahre.

Unser Markierangebot

- Parkplätze und Areale
- Industriehallen
- Sportplätze und Spielfelder
- Stadt- und Gemeindestrassen
- Kantonsstrassen
- Autobahnen
- Individuelle Lösungen
- Temporäre Baustellen
- Radwegbeschichtungen
- Demarkierungen
- Signalisationen

